

# Visseuse à chocs LXT®

## DTD157ZJ

18 V Li-Ion - 140 Nm - Produit seul

### Pour les travaux courants

Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Double LED intégré. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Poignée Soft Grip.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 3000 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 4100 min <sup>-1</sup>
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381738590

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**346317-0**

Crochet de ceinture long



**821550-0**

Coffret MAKPAC 2



**837670-0**

Moulage MAKPAC



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**346317-0**

Crochet de ceinture long

