

# Découpeur-ponceur multifonctions

## DTM52ZJ

LXT® - 18 V Li-Ion - Produit seul

### Très faible taux de vibration

Compatible avec Starlock / Plus / Max. La compatibilité Starlock Max permet des applications lourdes. Angle d'oscillation de 3,6° permettant coupe et ponçage rapide et agressif. Le moteur BL offre une plus grande efficacité de coupe/ponçage. La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application. 12 réglages d'angle.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	10000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Angle d'oscillation	2 x 1,8 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	72 - 79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	332 x 95 x 125 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Niveau de vibration, raclage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, raclage	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, ponçage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, ponçage	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, découpe avec	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381741323

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

835W93-4

Moulage pour coffret de transport



821551-8

Coffret MAKPAC 3



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821852-4

Boite rangement accessoires pour

