

# Pince à ligaturer LXT®

## DTR180ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

### Ligaturer sans effort

Livré de série en coffret Makpac, compatible avec les systèmes empilables standards. 5000 attaches avec une batterie 5 Ah. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. 2 modes : ligature séquentielle ou continue. La ligature est réalisée en moins d'une seconde.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Diamètre du fil	0,8 mm
Capacité maximale de ligature 2 barres d'armature	16 x 16 mm
Capacité maximale de ligature 3 barres d'armature	(2 x 13) x 13 mm
Capacité maximale de ligature 4 barres d'armature	(2 x 13) x (2 x 13) mm
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	85 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	$\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie	2,3 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	304 x 93 x 318 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381859431

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**783208-8**

Clé hexagonale



**821552-6**

Coffret MAKPAC 4



**162755-6**

BROSSE NYLON



**251314-2**

VIS M4X12



**346449-3**

Crochet ceinture court



**835W33-2**

Moulage MAKPAC pour ligatureuse



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191A57-9**

Fils à ligaturer galvanisés



**191J59-9**

Fils à ligaturer polyester



**191M27-0**

Rallonge pour pinces à ligaturer



**199137-9**

Fils à ligaturer

