

Ligatureuse LXT®

DTR181ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Ligaturer sans effort

Compatible avec les barres d'armature épaisses (D22 x D25). 5 000 attaches avec une batterie 5 Ah. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. 2 modes : ligature séquentielle ou continue. La ligature est réalisée en moins d'une seconde.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Diamètre du fil	0,8 mm
Capacité maximale de ligature 2 barres d'armature	22 x 25 mm
Capacité maximale de ligature 3 barres d'armature	(16 x 16) x 25 mm
Capacité maximale de ligature 4 barres d'armature	(16 x 16) x (13 x 13) mm
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incertitude de vibrations (facteur K)	$1,5 \text{ m/s}^2$
Poids de l'outil avec batterie	2,4 - 2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	317 x 93 x 318 mm

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381745093

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

162755-6

BROSSE NYLON



251314-2

VIS M4X12



346449-3

Crochet ceinture court



783208-8

Clé hexagonale



835W33-2

Moulage MAKPAC DTR180/181



821552-6

Coffret MAKPAC 4



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

141G12-7

Coffret plastique DTR180



1913F2-8

Guide de fils galvanisés pour DTR181



1915N6-8

Rallonge pour ligatureuse



191A57-9

Fils à ligaturer galvanisés



191J59-9

Fils à ligaturer polyester



199137-9

Fils à ligaturer

