

Boulonneuse à chocs LXT®

DTW1002ZJ

18 V Li-Ion - 1200 Nm - Produit seul

Compacte pour son couple de serrage de 1 200 Nm

Moteur sans charbon. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	300 / 600 / 1200 Nm
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M24
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,3 - 3,6 kg

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381803403

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2 (2x)
VIS M4X12



346949-3
CROCHET



821551-8
Coffret MAKPAC 3



837645-9
Moulage MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

134831-6
Douilles pour carré d'entraînement de



191G67-2
Rallonges pour boulonneuses

