

Tronçonneuse d'élagage sur perche LXT®

DUA300Z

À perche - 36 V => 2 x 18 V Li-Ion -
30 cm - Produit seul

Élaguer sans grimper

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Machine bien équilibrée. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20,0 m/s
Pas de la chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	46
Réservoir d'huile de chaîne	160 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	300 mm (12")
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381723312

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191G15-1

Guide tronçonneuse 3/8LP 1.1mm



191H01-8

chaîne de tronçonneuse 30cm 90PX



191K37-5

Harnais double



199897-3

Huile 10 cL



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910J6-0

Adaptateur courbé



191K37-5

Harnais double

