

# TRONCONNEUSE M 30CM 18Vx2 1830Bx2

## DUC306RF2

DUC306ZB + 2 BL1830B +  
DC18RC

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30  
cm<sup>3</sup>



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20,0 / 20,6 m/s
Pas de la chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de maillons	46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	300 mm (12")
Niveau de vibration, brossage du bois	3,6 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	95 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- Peu de vibrations et faible niveau de bruit
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191H01-8

chaîne de tronçonneuse 30cm 90PX



419288-5

Fourreau de protection



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L



419288-5

Fourreau de protection

