

Tronçonneuse LXT® DUC307RTX2

18 V Li-lon - 30 cm - 5 Ah

Faible niveau sonore et zéro émission

Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	\checkmark
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Pas de la chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	46
Réservoir d'huile de chaîne	150 ml
BL Motor	\checkmark
Longueur du guide	300 mm (12")
Niveau de vibration, brossage du bois	4,9 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l $_{\rm wa}{}_{\rm)}$	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L pa)	86 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191G15-1

Guide tronçonneuse 3/8LP 1.1mm

191H01-8

chaîne de tronçonneuse 30cm 90PX



199897-3

Huile 10 cL



419288-5

Fourreau de protection



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar





ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L

