

Taille-haie LXT®

DUH602RT

18 V Li-Ion - 5 Ah - 60 cm

Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Longueur de la lame	600 mm
Diamètre maximum pouvant être coupé	21,5 mm
Espacement des dents	35 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	45 - 180 min
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	87 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, taille de haie	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, taille de haie	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Variateur de vitesse
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue

Code EAN 0088381874762

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

459121-9
Couvercle de lame 600 mm



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191R51-3
Déflecteur en plastique 60 cm



459121-9
Couvercle de lame 600 mm

