

Taille-haie LXT®

DUH752RT

18 V Li-Ion - 5 Ah - 75 cm - (1 batterie)

Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Longueur de la lame	750 mm
Épaisseur de la branche max.	21,5 mm
Espacement des dents	35 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	40 / 60 / 150 min
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, taille de haie	≤ 2,5 / 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, taille de haie	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	1261 x 225 x 192

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Variateur de vitesse

Code EAN 0088381874793

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

459122-7

Couverture de lame 750mm duh752



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

459122-7

Couverture de lame 750mm duh752

