

# Coupe-bordure LXT® DUR193RF

18 V Li-Ion - 3 Ah - 250 mm (1 batterie)

Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



## LXT, XPT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V Vitesse à vide max 7800 min<sup>-1</sup>

Largeur de coupe

Poids de l'outil avec batterie

Ligne de nylon - diamètre

Niveau de puissance sonore (I wa)

260 mm

2,3 - 2,6 kg

1,65 mm

83,1 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 73,2 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 1,5 dB(A)

Dimensions du produit (L x I x H): 1248 - 1436 x 265 x

358 mm

Tension LXT

Niveau de vibration, fil nylon  $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup> Facteur k de vibration, fil nylon 1,5 m/s<sup>2</sup> Composant batterie Li-ion Poids net du produit 2,0 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Bien équilibré et parfaitement adaptable à tous les opérateurs
- Arbre télescopique pour une position de coupe optimale
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381760997

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

## **ACCESSOIRES DE SÉRIE**

127508-0

Sangle

191Y39-5

Tête à fil à insertion rapide



450128-8

Protection bornes pour batterie



E-01731

Fil nylon hélicoïdal pour



#### **PRODUITS DE SÉRIE**

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



197599-5

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



#### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

127508-0

Sangle



191Y39-5

Tête à fil à insertion rapide



E-01731

Fil nylon hélicoïdal pour

