

Coupe-bordure LXT®

DUR193Z

18 V Li-Ion - 250 mm - Produit seul

Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Vitesse à vide max	7800 min ⁻¹
Largeur de coupe	260 mm
Poids de l'outil avec batterie	2,3 - 2,6 kg
Ligne de nylon - diamètre	1,65 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	83,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	73,2 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	1248 - 1436 x 265 x 358 mm
Tension LXT	✓
Niveau de vibration, fil nylon	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, fil nylon	1,5 m/s ²
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	2,0 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Bien équilibré et parfaitement adaptable à tous les opérateurs
- Arbre télescopique pour une position de coupe optimale
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381762670

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

127508-0

Sangle



191Y39-5

Tête à fil à insertion rapide



E-01731

Fil nylon hélicoïdal pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191Y39-5

Tête à fil à insertion rapide



E-01731

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01747

Fil nylon hélicoïdal pour

