

Pompe à vide LXT®

DVP181ZK

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul - 113 l/min

Pompe à vide de classe 4 CFM pour la purge d'air lors de l'installation de systèmes de climatisation

Pompe à vide bi-étagée compacte, lubrifiée à l'huile (classe 4 CFM). Idéale pour purger l'air des systèmes de climatisation. Alimentation par 2 batterie 18V en parallèle. Longue autonomie de 60 minutes avec un BL1860B x2 complètement chargées. Equipée d'une vanne d'arrêt électromagnétique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	3200 min ⁻¹
Débit maximal	113 L/min
Taille de filetage	5/16", 3/8"
Huile	300 ml
Poids de l'outil avec batterie	8,1 - 8,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	383 x 193 x 210 mm
Utilisation continue 18V / 6,0 Ah x2	60 min
Poids net du produit	6,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Pompe de compression à deux étages pour plus de puissance
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381744706

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

AS0Y06110K

Adaptateur 5/16" (F) en 1/4" (M)



821822-3

Coffret synthétique



AS0VP083MK

Huile pour pompe à vide 300 mL



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

199486-4

Ceinture à l'épaule



AS00VP050M

Huile pompe à vide (150ml)



AS00XP808M

Vacuomètre



AS0AI154MK

Tuyau de sortie 5/16"



AS0VP051MK

Soupape d'arrêt avec jauge



AS0Y06110K

Adaptateur 5/16" (F) en 1/4" (M)

