

## Vibreur à béton 18 V Li-lon

# **DVR350Z**

(Produit seul)

Livré avec une aiguille de 80 cm

Aiguille de 80 cm (800 mm) pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage Coque de protection de la batterie Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



## LXT

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Éneraie 18 V  $\sqrt{}$ Tension LXT

Vibrations par minute 13000 min<sup>-1</sup>

Longueur de l'arbre de vibrateur 0,8 m Diamètre de l'arbre de vibrateur 25 mm Niveau de pression acoustique (L pa)  $\leq$  70 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s<sup>2</sup> Poids de l'outil avec batterie 2,9 - 3,3 kg Dimensions du produit (L x I x H): 1083 x 93 x 250 mm

Composant batterie Li-ion Niveau de vibration, tuyau flexible avec 8,0 m/s<sup>2</sup>

Facteur k de vibration, tuyau flexible 1,5 m/s<sup>2</sup>

avec charge

#### **AVANTAGES PRODUITS**

Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



Code EAN 0088381677141

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

#### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

**126732-2** aiguille 80 cm

**199241-4** aiguille 120 cm