

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS COMPOSITE 165x20MM 40D

E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS
COMPOSITE 165x20MM 40D

Forme : ATAFR ; Vitesse max : 9 250 tr/min ; Ø lame : 165 mm ; Ep. Pointes : 1,5 mm ; Ep. lame : 1,0 mm ; Ø Alésage : 20 mm ; Pour : Bois composite ; Ang. croch. : 40 ° ; Qté : 1 ; Nb. dents : 15 ; Type : SPECIALIZED ; Pour : Composite decking ; Ø : 165 mm ; Ep. Pointes : 1,5 mm ; Ep. lame : 1,0 mm ; Ø Alésage : 20 mm ; Nb. dents : 40 ; Ang. croch. : 15 ° ; Forme : ATAFR ; Vitesse max : 9 250 tr/min ; Qté : 1 ;

XXX XXX XXX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Dimension de la saignée	1,5 mm
Quantité de dents	40
Angle de coupe	15°
Type de lame de scie	Efficut
Quantité	1

Code EAN 0088381584760

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

