Lampe de chantier LXT® / XGT® / Secteur

EUAML010G

Lampe de chantier LXT® / XGT® / Secteur

3 modes d'éclairage : 5 500 / 3 000 / 1 500 lumen. 3 sources d'énergie : 40V(XGT®) / 18V(LXT®) / Secteur.

La lampe ne tombera pas même si elle est inclinée jusqu'à 80 degrés. Peut contenir 2 batteries XGT® et 2 batteries LXT® mais n'a besoin que d'une batterie pour fonctionner. Lorsque plusieurs sources d'alimentation sont connectées, l'alimentation sera prise dans l'ordre suivant : Secteur, batterie(s) LXT®, puis batterie(s) XGT® (Lors de l'utilisation de batteries, la puissance de chaque batterie est utilisée à partir de celle ayant la capacité restante la plus faible)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	14,4 / 18 / 40 V
Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Flux lumineux	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Eclairement	550 / 300 / 150 lx
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Cordon d'alimentation	2,5 m
Composant batterie	Li-ion
Température de couleur	5500 K
Utilisation continue 18V / 6,0 Ah x2	4,5 / 8,5 / 16 h
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 4,0 Ah x2	6,5 / 11 / 21 h
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	8,5 / 14 / 27 h
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 8,0 Ah x2	13 / 23 / 43 h
Poids net du produit	14,1 kg
Poids de l'outil avec batterie	14,4 - 19,2 kg

AVANTAGES PRODUITS

- La couleur des LED est le blanc de la lumière du jour, qui est similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail

Code EAN 3240890941732

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

QY00000093
Cordon d'alimentation pour DML810/

ACCESSOIRES OPTIONNELS

QY00000093
Cordon d'alimentation pour DML810/