

## Visseuse bardage

# FS2700K

570 W

Dotée d'une butée de profondeur et de 6 réglages de couple pour la polyvalence

Robuste, carter renforcé aluminium. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Embayage silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable. Réglage de profondeur pour le vissage en série.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Tige de conduite	1/4 "
Capacité Vis de cloison sèche	6 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	301 x 70 x 207 mm
Puissance de sortie maximale	500 W
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Boîtier engrenage en aluminium moulé pour moins de poids et une durabilité accrue

Code EAN 0088381603263

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

824890-5

Coffrets de transport et moulages



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-06018

Douille à queue magnétique 3/8" x 65

