

# Meuleuse Ø 125 mm XGT®

## GA013GZ01

40 V max Li-Ion - Produit seul

**Puissante, robuste avec poignée de sécurité**

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance délivrée. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Protection anti retour kick-back. AFT. Frein électrique. Moteur BL. Démarrage progressif.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Composant batterie	Li-ion
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	410 x 140 x 168 mm

**Code EAN 0088381898539**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**141P46-4**

Carter pour ébarbage ouvert



**158237-4**

Poignée Soft Grip



**224554-5**

Écrou



**347480-2**

Carter de protection Ébarbage 125



**782423-1**

Clé



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**158237-4**

Poignée Soft Grip



**191W05-0**

Carter de protection pour ponçage



**194305-9**

Douille à ergots



**195354-9**

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



**199710-5**

Carter de protection de tronçonnage



**224554-5**

Écrou



**347480-2**

Carter de protection Ébarbage 125



**782423-1**

Clé



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour

