

# Meuleuse Ø 230 mm XGT®

## GA038GZ01

40 V Max Li-Ion - Produit seul

Meuleuse Ø 230 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). AWS aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Démarrage progressif.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	6600 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	4,6 - 8,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	516 x 250 x 176 mm

### Code EAN 0088381733779

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

127714-7

Carter de protection Ébarbage 230



143486-6

Poignée Standard



224447-6

Flasque



224554-5

Écrou



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



821841-9

Coffrets de transport et moulages



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"

