

Meuleuse 125 mm XGT®

GA041GM201

40 V max Li-Ion - 4 Ah

X-LOCK pour les changements d'accessoires sans outil

Solution pour les applications industrielles exigeantes. AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. AFT, éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou si la roue est forcée de s'arrêter. Frein électrique pour une productivité maximale. Le moteur BL délivre 9000 tr/min. Interrupteur à glissière avec verrouillage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	9000 min ⁻¹
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Composant batterie	Li-ion
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	433 x 140 x 163 mm
Max. Profondeur de coupe	31 mm

Code EAN 0088381766777

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

412393-7

Protection bornes pour batterie



158237-4

Poignée Soft Grip



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



821552-6

Coffret MAKPAC 4



835E79-0

Moulage MAKPAC Meuleuses XGT



■ PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

199710-5

Carter de protection de tronçonnage

