

Meuleuse 125 mm XGT®

GA044GM203

40 V max Li-Ion - 4 Ah

X-LOCK, poignée à interrupteur de sécurité

Solution pour les applications industrielles exigeantes. AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. AFT, éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou si la roue est forcée de s'arrêter. Frein électrique pour une productivité maximale. Le moteur BL délivre 9000 tr/min. Interrupteur à glissière avec verrouillage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	9000 min ⁻¹
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Composant batterie	Li-ion
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 5,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	433 x 140 x 163 mm
Max. Profondeur de coupe	31 mm

Code EAN 0088381766364

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



821552-6

Coffret MAKPAC 4



835E79-0

Moulage MAKPAC Meuleuses XGT



PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



198900-7

Puce bluetooth



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191G05-4

Carter de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage

