

Meuleuse Ø 125 mm

GA5030R

720 W

Un standard pour les travaux courants

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Compacte avec une prise en main optimale (Ø 57 mm). Protection de la machine contre les poussières optimisée. Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée. Carter de protection orientable. Carter en aluminium.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11000 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	266 x 140 x 108 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de	8,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Joint labyrinthe qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine

Code EAN 0088381808552

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123099-9

Capots de protection ouverts pour



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



A-80933

Disque à ébarber pour métal,



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



224415-9

Flasque de blocage



823292-2

Coffret Aluminium

824985-4

Coffret plastique

