

Meuleuse 1 400 W

GA5080RX02

125 mm - 12 000 tr/min

X-lock et carter de protection orientable sans outil

Moteur puissant de 1400 W pour des applications exigeantes. Technologie anti-vibration SJS2 intégrée. Le mécanisme X-Lock permet un remplacement de l'accessoire rapide et sans outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	12000 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	87 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,5 - 3,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	309 x 141 x 113 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	4,7 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de	7,9 m/s ²

Code EAN 0088381745581

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Système X-LOCK pour le remplacement sans outil des accessoires



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P36-7

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



193903-6

Filtres métallique



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



192227-7

Flasque à desserrage assisté



193903-6

Filtres métallique



194305-9

Douille à ergots



194514-0

Poignée anti-vibration



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



198719-4

Filtre métalliques



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837672-6

Moulage MAKPAC



E-00418

Disque à tronçonner métal et inox X-



E-02076

Disque Diamant Béton X-LOCK

