

Meuleuse droite

GD0811C

750 W

Poignée interrupteur de sécurité et poignée latérale pour le confort

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe le moteur dès le relâchement. Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer. Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal. Vitesse constante assurant un travail précis. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	1800 - 7000 min ⁻¹
Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	390 x 75 x 88 mm
Niveau de vibration, meulage de surface	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Le limiteur de courant électronique aide à protéger le moteur de la surcharge

Code EAN 0088381682480

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

192985-5
Poignée complète pour meuleuses



193012-1
Pinces et écrou de serrage pour



781206-6
Clés plates 19 pour meuleuses



ACCESSOIRES OPTIONNELS

192985-5
Poignée complète pour meuleuses



193012-1
Pinces et écrou de serrage pour



781206-6
Clés plates 19 pour meuleuses

