

# Perceuse à percussion

## HP0300

320 W - Ø 10 mm

Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. Vitesse variable pour plus de contrôle. Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse à vide max	0 - 450 / 1500 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 6750 / 22500 min <sup>-1</sup>
Capacité du mandrin	1,0 - 10 mm
Couple max.	74 Nm
Ø de forage en bois max.	28 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	8 mm
Ø de forage en béton max.	8 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, perçage à percussion dans béton	12,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, perçage à percussion dans béton	2,4 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Vitesse et couple identiques en marche avant et arrière.
- Interrupteur marche arrière facile d'accès

Code EAN 0088381885935

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double

