

Perfo-burineur SDS-PLUS XGT®

HR007GZ01

40 V max Li-Ion - 28 mm - Produit seul

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AVT : Faible niveau de vibration. Frein électrique à la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 980 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 20 mm
Puissance de frappe	3,0 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	102 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL motors basse consommation
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- BL Motor : longue durée de vie
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth

Code EAN 0088381754705

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122A94-2

Poignée complète pour HR007G



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



331886-4

Jauge de profondeur



443122-7

Chiffon tissu



821864-7

Coffret synthétique

