

Perfo-burineur SDS-Plus

HR2470TX1

780 W 24 mm

Prêt à travailler grâce à son set d'accessoires

Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant) Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage Sélecteur de fonction protégé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	780 W
Vitesse à vide max	0 - 1100 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 16 mm
Puissance de frappe	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381614146

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux
- Bouton de verrouillage encastré pour utilisation en continu
- Double isolation



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

194079-2

Mandrins auto-serrants



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



823298-0

Coffrets de transport et moulages

B-49052

Coffret 5 Forets SDS-Plus 2 taillants



D-08713

Pointe à béton SDS-Plus



D-08735

Burin large SDS-Plus



ACCESSOIRES OPTIONNELS

824799-1

Coffrets de transport et moulages



B-64381

Foret Auto-Aspirants Ø12 mm SDS-



B-64397

Foret Auto-Aspirants Ø14 mm SDS-



B-64406

Foret Auto-Aspirants Ø16 mm SDS-



B-64412

Foret Auto-Aspirants Ø18 mm SDS-

