

Perfo-burineur SDS-Plus

HR2630TX4

800 W - 26 mm - coffret alu - kit d'accessoires

3 modes et équipé du nouveau mandrin plus précis

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Équipé d'un guide de profondeur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 18 mm
Puissance de frappe	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381687409

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Vitesse et couple identiques en marche avant et arrière.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le réducteur de couple interrompt la rotation si le foret se bloque pour protéger l'opérateur et éviter la rupture du moteur
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Jauge de profondeur pour une consistance accrue de forage
- Mandrin à changement rapide pour le remplacement des mèches à bois ou à métaux.



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

D-00795

Coffret 5 pcs SDS-PLUS



D-08729

Burin plat SDS-Plus



D-08713

Pointe à béton SDS-Plus



194079-2

Mandrins auto-serrants



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



195179-1

Kit couvercle anti-poussière Dustcup



331886-4

Jauge de profondeur



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



823312-2

Coffret aluminium pour HR2610

