

Perfo-burineur SDS-Plus

HR2630X7

800 W 26 mm

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Équipé d'un guide de profondeur.

3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
Équipé d'un guide de profondeur
Bouton de blocage pour un travail en continu.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 18 mm
Puissance de frappe	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381811385

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Vitesse et couple identiques en marche avant et arrière.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le réducteur de couple interrompt la rotation si le foret se bloque pour protéger l'opérateur et éviter la rupture du moteur
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Jauge de profondeur pour une consistance accrue de forage
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122823-7

Mandrin auto-serrant avec



331886-4

Jauge de profondeur

821774-8

Coffret plastique synthétique pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122823-7

Mandrin auto-serrant avec



331886-4

Jauge de profondeur