

# Perfo-burineur SDS-Plus

## HR2630

800 W 26 mm

3 fonctions : perçage, perforation et burinage  
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage Équipé d'un guide de profondeur Bouton de blocage pour un travail en continu



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Puissance nominale                               | 800 W                      |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 1200 min <sup>-1</sup> |
| Impacts par minute (IPM)                         | 0 - 4600 min <sup>-1</sup> |
| Ø de forage en bois max.                         | 32 mm                      |
| Ø de forage en béton max.                        | 26 mm                      |
| Ø de forage en acier max.                        | 13 mm                      |
| Diamètre de forage optimal dans le béton         | 4 - 18 mm                  |
| Puissance de frappe                              | 2,4 J                      |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT            | 68 mm                      |
| Adapté pour les embouts SDS-PLUS                 | ✓                          |
| Cordon d'alimentation                            | 4,0 m                      |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 101 dB(A)                  |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 93 dB(A)                   |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                    |

Code EAN 0088381687300

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

### AVANTAGES PRODUITS

- Vitesse et couple identiques en marche avant et arrière.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le réducteur de couple interrompt la rotation si le foret se bloque pour protéger l'opérateur et éviter la rupture du moteur
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Jauge de profondeur pour une consistance accrue de forage
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122878-2**

Poignée complète avec porte butée



**122879-0**

Système d'aspiration poussière DUST

**331886-4**

Jauge de profondeur



**821775-6**

Coffret plastique pour perfo-burineur



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122878-2**

Poignée complète avec porte butée



**193472-7**

Raccord d'aspiration pour



**331886-4**

Jauge de profondeur



**821550-0**

Coffret MAKPAC 2



**837651-4**

Moulage MAKPAC

