Perfo-burineur SDS-Max

HR4002

1200 W - 40 mm

Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation

Machine robuste, légère et simple d'utilisation. Très bon rapport qualité-prix. 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage. Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste. 12 positions de burin. Protection du sélecteur en aluminium. Charbons auto-rupteurs. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1050 W
Vitesse à vide max	680 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	2500 min^{-1}
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16 - 32 mm
Puissance de frappe	6,1 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, perforation	11,1 m/s^2
Poids sans câble	6,6 - 6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	458 x 114 x 256

AVANTAGES PRODUITS

- L'embrayage limiteur de couple intégré se désengage si l'embout se coince
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets
- La poignée souple atténue les vibrations ressenties par l'utilisateur
- Le limiteur de couple intégré garantit un contrôle de couple stable

Code EAN 0088381081566

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

321248-4
Butées de profondeur pour

135209-6
Poignées de perçage complètes avec



198993-4
Graisse pour emmanchement (100



824798-3
Coffrets de transport et moulages

ACCESSOIRES OPTIONNELS

135209-6
Poignées de perçage complètes avec



198993-4
Graisse pour emmanchement (100



199144-2
Kit d'aspiration burinage SDS-MAX



824798-3
Coffrets de transport et moulages