

Perfo-burineur SDS- Max

HR4510C

1 350 W - 45 mm

Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT

Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur. Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes. 16 positions de burin. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Puissance nominale | 1350 W |
| Vitesse à vide max | 130 - 280 min ⁻¹ |
| Impacts par minute (IPM) | 1250 - 2750 min ⁻¹ |
| Ø de forage en béton max. | 45 mm |
| Diamètre de forage optimal dans le béton | 22 - 40 mm |
| Puissance de frappe | 9,4 J |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT | 125 mm |
| Cordon d'alimentation | 5,0 m |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 104 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 93 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids sans câble | 8,4 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 458 x 136 x 288 mm |

AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381084994

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

134890-0

Poignées de burinage complètes



158131-0

Poignées de perçage Soft Grip pour



198252-6

Coffret synthétique

198993-4

Graisse pour emmanchement (100



321248-4

Butées de profondeur pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

134890-0

Poignées de burinage complètes



135209-6

Poignées de perçage complètes avec



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



321248-4

Butées de profondeur pour



P-17027

Adaptateurs d'emmanchement SDS-

