

Perfo-burineur Cannelure

HR5000

1 200 W - 50 mm

Puissance énorme pour des perforations de large diamètre

Porte-outil à profil cannelé. Robuste et puissante pour usage intensif. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Charbons auto-rupteurs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1200 W
Vitesse à vide max	260 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	2100 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	50 mm
Puissance de frappe	11,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	150 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	111 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	103 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	9,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	476 x 110 x 266 mm
Puissance de sortie maximale	1400 W
Niveau de vibration, perfo-burinage	24,1 m/s ²

Code EAN 0088381003360

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Double isolation
- Développé pour les applications rigoureuses



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

150589-9

Coffrets de transport et moulages