

# Scie circulaire XGT®

## HS004GZ03

Ø 190 mm - 40 V max Li-Ion -  
Produit seul

**ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué**

Frein électrique assurant l'arrêt de la lame. ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Moteur sans charbon. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie XPT. Démarrage progressif. Poignée ergonomique Soft Grip. Éclairage LED incorporé pour une bonne visibilité.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	6000 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe à 90 °	60 / 62,5 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	42 / 41 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	44,5 / 43 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	337 x 210 x 290 mm
Poids de l'outil avec batterie	4,4 - 5,6 kg
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 48 °

**Code EAN 0088381720045**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**196520-1**

Raccord à poussières



**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm



**B-64191**

Lame scie circulaire, Efficut T.C.T,



**835K82-7**

Plateau intérieur (4)



**821552-6**

Coffret MAKPAC 4



## PRODUITS DE SÉRIE

**198900-7**

Puce bluetooth



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**196520-1**

Raccord à poussières



**199140-0**

Rail de guidage 1000 mm



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm



**E-12239**

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



**E-12245**

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

