

Scie circulaire

HS0600

Ø 270 mm - 2 000 W

Légère et robuste, idéale pour le chantier

Poignée avant soft grip. Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive. Base, capot et carter en fonte de magnésium. Livrée avec adaptateur pour aspirateur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4300 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	97 / 101 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	68 / 71 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	61 / 63 mm
Diamètre de la lame	260 / 270 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	6,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	418 x 273 x 324 mm
Puissance de sortie maximale	2600 W
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 50 °

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation
- Les composants en magnésium donnent des scies légères, bien équilibrées et résistantes
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance
- Leviers caoutchoutés pour des réglages rapides avec une seule main

Code EAN 0088381836029

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

164367-1

Guides parallèles pour scies



783204-6

Clé hexagonale 6mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

164367-1

Guides parallèles pour scies



198570-2

Adaptateur rail de guidage pour scies



783204-6

Clé hexagonale 6mm

