

Nettoyeur haute pression

HW151

150 bar

Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants

Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et maintenance simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons) Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique Moteur à induction durée de vie prolongée Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2500 W
Température de l'eau max.	50 °C
Pression maximale	150 bar
Pression de fonctionnement	140 bar
Tuyau de pression, longueur	10 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80,1 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,74 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble	26,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	370 x 360 x 880 mm
Pression d'alimentation max.	10 bar
Débit maximal	8,3 L/min
Classe de protection internationale (IP)	IPX5

Code EAN 4002829765012

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Plus grande longévité avec le système TSS (Total Stop System) qui met le moteur en marche ou à l'arrêt en fonction de l'action sur l'interrupteur de la lance.
- Roues à bande de caoutchouc pour faciliter le déplacement sur le sol accidenté des chantiers
- Bobine de tuyau intégrée avec mécanisme de verrouillage
- Pour les équipements standard, des espaces de stockage sur le cadre de la machine.



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

40551

Lance avec buse variable



41154

Poignée pistolet



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

41154

Poignée pistolet



41849

Terrasse-patio

