

Scie sauteuse

JV0600J

650 W

Compromis entre puissance et légèreté, elle offre de bonnes capacités de coupe

Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette. Puissante et maniable pour travaux moyens. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe. 5 vitesses.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	650 W
Longueur de course	23 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, découpe de tôle	5,5 m/s ²
Poids sans câble	2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	236 x 77 x 199 mm
Puissance de sortie maximale	600 W
Coups par minute (SPM)	500 - 3100 min ⁻¹
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °

Code EAN 0088381640947

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- 3 paramètres rotatifs
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

783201-2
Clé hexagonale



821549-5
Coffret MAKPAC 1



837803-7
Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

192108-5
Tuyaux de raccordement souple



192349-3
Adaptateur d'aspiration 25-25



192732-4
Guides parallèles et circulaires pour



415524-7
Dispositif anti-éclatement



417852-6
Protecteur de base pour scies



A-85628
Lame coupe rapide et propre pour



A-85656
Lame pour bois, contre-plaqué et



A-85678
Lame pour bois, contre-plaqué et



A-85684
Lame coupe rapide pour bois, contre-



A-85715
Lame denture inversée, matériaux



A-85737
Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à



B-06292
Pack 3 lames S-Express

