

Rabot 82 mm XGT®

KP001GM202

40 V max Li-Ion - 4 Ah

Des performances accrues et une finition lisse

Profondeur de coupe maximale de 4,0 mm similaire aux modèles filaires de la même classe. La base avant dispose de 3 options de rainure chanfreinée. Frein électrique pour une productivité maximale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	15000 min ⁻¹
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Niveau de vibration, ponçage bois tendre	4,3 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage bois tendre	1,5 m/s ²
Poids net du produit	2,5 kg
Poids de l'outil avec batterie	3,7 - 4,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	385 x 156 x 166

Code EAN 0088381762335

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- L'avant de la base comporte 3 rainures pour réaliser des chanfreins.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122785-9

Guides parallèles pour rabots KP0810



342390-8

Guide de profondeur



782209-3

Clé à douille 9 pour rabots



821551-8

Coffret MAKPAC 3



8354R2-5

Moulage Makpac



PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



198900-7

Puce bluetooth

