Tondeuse CONNECTÉE

LM001CZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les grandes superficies

Système Mulching. Tondeuse autotractée à 2 vitesses. Carter de coupe en acier large et robuste. Soft No Load : réduit automatiquement la vitesse du moteur en fonction du besoin. Moteur Brushless. XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Tond jusqu'à 6 900 m² de terrain avec le PDC1200, 2 300 m² avec le PDC01 (BL1860B x4).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	36 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	2300 - 2800 min^{-1}
Positions de taille de coupe	10
Largeur de coupe	53,4 cm
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Pont de tonte en acier	✓
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Tour / min mode normal	2800 min^{-1}
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min^{-1}
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min^{-1}
Surface de tonte max. avec PDC01 (6,0 Ah x 4)	1400 - 2300 m²
Surface de tonte max. avec PDC1200	4200 - 6900 m²

AVANTAGES PRODUITS

- Variateur de vitesse
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Les grands pneus élargissent la surface de contact avec le sol afin d'améliorer les performances sur les terrains boueux ou bosselés.
- Conception optimale de la lame pour une réduction moindre de la vitesse de rotation de la lame.
- 4 sur 1 (tonte de pelouse / collecte / mulching / décharge latérale)

Code EAN 0088381742184

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

127412-3
Bac de ramassage 70L

127516-1
Mulching plug set

191D50-1
Kit lame 4 dents 53 cm

191D52-7
Lame de tondeuse

327589-6
Rod, 6 mm

459887-1
Bouche d'écoulement latéral

782210-8
Clé de douille 17

782212-4
Clé de douille 13 mm