

# Tondeuse 48 cm XGT

## LM001GZ

40 V Max Li-Ion - 48 cm - Produit seul

Excellentes performances dans les applications lourdes.

Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre. Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5,0 km/h.



**XGT** **BL** **SOFT**  
MOTOR MOTOR NOLOAD

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	2500 - 3200 min <sup>-1</sup>
Positions de taille de coupe	10
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Pont de tonte en acier	✓
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Tour / min mode normal	3200 min <sup>-1</sup>
Tour / min mode soft no load	2500 / 3200 min <sup>-1</sup>
Tour / min mode réduction de bruit	2500 min <sup>-1</sup>
Surface de tonte max. 8,0 Ah x 2	2100 - 2600 m <sup>2</sup>
Utilisation continue XGT® 40Vmax /	58 - 71 min

### AVANTAGES PRODUITS

- Excellentes performances dans les applications lourdes
- 3 mode de coupe: normal, Soft no load, réduction du bruit
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Autotractée pour réduire la fatigue de l'opérateur
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0088381773850

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191V97-3**

Lame de tondeuse 480 mm



**327589-6**

Rod, 6 mm



**413L54-4**

Obturbateur mulching



**413L56-0**

Déchargement arrière



**782210-8**

Clé de douille 17



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191V97-3**

Lame de tondeuse 480 mm



**191Y64-6**

LAME MULCHING 48 CM

