Radio de chantier XGT®

MR001G

CXT® - LXT® - XGT® - 12 à 40 V max Li-Ion - Produit seul

Jusqu'à 30 heures d'autonomie

Certifié IP65. Compatible avec les batteries CXT®, LXT®, XGT®. Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe. Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø 89 mm. Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité . Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 V max XGT® 4,0 Ah.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie du haut-parleur 12Vmax	1,2 W (x2)
Puissance de sortie du haut-parleur 18V	3,5 W (x2)
Puissance de sortie du haut-parleur 40Vmax	5 W (x2)
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah Batterie	12 h
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	10 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	14 h

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité

Code EAN 0088381739009

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000078
Adaptateur secteur pour radios de

