

Radio de chantier XGT®

MR006G

CXT® - LXT® - XGT® - 12 à 40 V
max Li-Ion - Produit seul

Le système multi-amplificateur fournit une reproduction sonore hi-fi (haute fidélité) claire

Compatible CXT®, LXT®, XGT®. Equipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable . Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs. Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité. Equipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	6,5 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	13 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	17 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	20 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Poids de l'outil avec batterie	5,6 - 6,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	285 x 172 x 305 mm
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah Batterie	8 h

AVANTAGES PRODUITS

- Equipé d'égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables
- Vous pouvez choisir le mode qui convient le mieux au genre musical que vous écoutez
- La couleur du témoin indique le mode sonore sélectionné
- Equipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381743150

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000679

Adaptateur secteur pour radios de

