Pompe vide-cave à eau claire

PF0300

300 W

Idéale pour les petites surfaces inondées

Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm. Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques. Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe. Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min.	20 mm
Capacité de pompage max.	140 L/min
Puissance nominale	300 W
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Poids sans câble	4,2 kg
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions du produit (L x l x H):	160 x 168 x 305 mm

AVANTAGES PRODUITS

- L'interrupteur à flotteur éteint automatiquement le moteur pour empêcher la pompe de fonctionner à sec lorsque le niveau d'eau tombe en dessous de la capacité, puis s'allume automatiquement lorsque le niveau d'eau augmente.
- Conformément aux normes IP68.
- Boîtier en plastique rigide

Code EAN 4002829831564

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES