

Polisseuse XGT®

PV001GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Contrôle de vitesse constant pour une finition professionnelle

Grâce à la batterie XGT® et au moteur BL, la PV001G a une plage de vitesse constante large. Maintient d'une vitesse de rotation élevée, offrant une finition de polissage uniforme. Conçu principalement pour les applications de polissage dans le secteur de la peinture automobile. Démarrage progressif.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	600 – 2200 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du patin de ponçage	165 mm
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	9 - 42 min
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), polissage	1,8 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	531 x 196 x 195 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381761116

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

743053-3

Plateau auto-agrippant pour peaux



262542-4

Bague de centrage 18



158237-4

Poignée Soft Grip



413F67-9

Poignée étrier pour PV001G



783204-6

Clé hexagonale 6mm



422871-9 (2x)

Filtre poussière métallique pour

