

Défonceuse

RP2303FC07

Ø 12 mm - 2 100 W

Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

L'anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Puissance et précision pour les applications de routage exigeants. Puissant moteur de 2 100 W : vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min. Le contrôle de vitesse constant maintient une vitesse constante sous charge. Vitesse variable : permet d'adapter la vitesse. Démarrage progressif. Frein électrique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2100 W
Vitesse à vide max	9000 - 23000 min ⁻¹
Profondeur de plongée max	0 - 70 mm
Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	6,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	155 x 294 x 327 mm
Niveau de vibration, rainurage dans du MDF	4,2 m/s ²
Facteur k de vibration, rainurage dans du MDF	1,5 m/s ²
Diamètre Ø interne / externe	32/37 mm

AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Combine la puissance et la précision des applications de routage les plus exigeantes
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies pour plus de précision
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Roulement à billes linéaire pour un trempage sans à-coups et des performances exceptionnelles

Code EAN 0088381782791

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122850-4

Raccord d'aspiration pour



194935-6

Guide droit avec micro ajustement



344364-5

Guides à copier pour défonceuses et



763801-4

Douilles de réduction de pince pour



781030-7

Clés pour défonceuses et



8352F0-3

Moulage MAK-PAC défonceuse



821552-6

Coffret MAK-PAC 4



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

265C70-6

Vis de réglage de profondeur de