

Scie circulaire XGT® RS001GM101

Ø 185 mm - 40 V max Li-Ion - 4 Ah
- (1 batterie)

Puissance élevée et conception légère

Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biaise (90° - 53°) avec arrêt pré-réglé à 22.5° et 45°.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	6400 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	65 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	45 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 53 °
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	446 x 196 x 270 mm
Poids de l'outil avec batterie	5,0 - 6,2 kg
Max. Profondeur de coupe à 53 °	38 mm
Diamètre de la lame	185 mm

Code EAN 0088381740258

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Crochet rétractable extra-large pour suspendre l'outil en toute sécurité lorsque vous ne l'utilisez pas



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

165153-3

Guides parallèles pour scies



412393-7

Protection bornes pour batterie



PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



ACCESSOIRES OPTIONNELS

165153-3

Guides parallèles pour scies



E-12239

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



E-12245

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

