

# Scie circulaire XGT®

## RS002GT101

Ø 260 mm - 40 V Max Li-Ion - (1 batterie)

### Grande capacité de coupe

XPT : Protection contre la poussière et l'eau. Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless. Interrupteur de sécurité. Frein électrique. Conception légère. Poignée Soft Grip. Démarrage progressif. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                        |
|--|------------------------|
| Énergie  | 40 V                   |
| Tension XGT                                      | ✓                      |
| Composant batterie                               | Li-ion                 |
| BL Motor   | ✓                      |
| Vitesse à vide max                               | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Profondeur de coupe à 90 °                  | 95 mm                  |
| Max. Profondeur de coupe à 45 °                  | 70 mm                  |
| Max. Profondeur de coupe à 56 °                  | 54,5 mm                |
| Plage de biseau (à gauche)                       | 0 - 56 °               |
| AWS prêt   | ✓                      |
| Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )    | 107 dB(A)              |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 99 dB(A)               |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 489 x 193 x 309 mm     |
| Poids de l'outil avec batterie                   | 5,7 - 6,9 kg           |

Code EAN 0088381737661

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**140Y64-3**  
Grip 37 complète



**412393-7**  
Protection bornes pour batterie



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**191L47-8**  
BATTERIE BL4050F



**191E07-8**  
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**140Y64-3**  
Grip 37 complète



**412393-7**  
Protection bornes pour batterie



**782016-4**  
Cle plate double 13-21 13

