

Ponceuse à disque

SA5040CJ

Ø 125 mm - 1400 W

Technologie de débrayage anti-recul couplée à un système anti-vibrations

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité. Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Vitesse constante assurant un travail précis. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	2000 - 7800 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du patin de ponçage	125 mm
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	87 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	315 x 115 x 121 mm
Poids net du produit	2,2 kg
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu
- Le système breveté Makita Super Joint System protège la transmission et l'opérateur contre le recul
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381638982

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



743060-6

Crochet & boucle 115 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses

