

# Rainureuse à double disque

## SG181

2150 W - Ø 180 mm

Conçue pour les coupes de rainures les plus profondes

Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité optimale. Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement. Livrée dans un coffret métallique. Grande capacité de rainurage : profondeur max : 60 mm / largeur : 7 à 43 mm. Moteur puissant de 2150 W.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2150 W
Vitesse à vide max	7200 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	60 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	180 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	112 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	101 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	5,8 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	5,8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble	5,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	435 x 185 x 245 mm
Largeur de coupe	7 - 43 mm

Code EAN 0088381856065

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**B03384**  
Clé 13/17 mm



**B50856**  
Coffrets de transport et moulages



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**B03384**  
Clé 13/17 mm



**B-27193**  
Disques diamant COMET pour béton



**B50856**  
Coffrets de transport et moulages



**B-54019**  
Disques diamant NEBULA pour béton

