

# Niveau laser rotatif

## SKR200Z

auto. vertical et horizontal - 200 m -  
usage intérieur

**Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de  
structures de plafond**

Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande,  
Support mural, Plaque de mire et Lunettes. Mode  
scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser  
(de 2 à 36°). Mode manuel : Permet le réglage des  
pentes pour les axes X et Y. Mode automatique :  
Auto-nivellement horizontal et vertical. Point  
d'aplomb pour un équerrage permanent.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure	Ø 200 m
Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur	± 1 mm / 10 m
Classe laser	2
Température d'utilisation	-10 - 40 °C
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Dimensions du produit (L x l x H):	156 x 154 x 197 mm
Énergie	2 x 1,5 V
Vitesse de rotation de la tête laser	300 / 450 / 600 min <sup>-1</sup>
Plage de nivellement	±6 °
Filetage de la broche	5/8"
Poids net du produit	1,6 kg

**Code EAN 0088381634953**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**LE00785638**

Plaque de mire à support magnétique



**791661**

Support mural pour SKR200



**796587**

Cellule de détection LR150



**796588**

Télécommande RC30



**LE00834534**

Lunettes de protection



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**796588**

Télécommande RC30



**LE00785638**

Plaque de mire à support magnétique



**LE00834534**

Lunettes de protection



**P-81315**

Trépied colonne aluminium 2,70 m

